Руководство по позиционированию продукции Zebra[®] Принтеры G-Series™



Позиционирование расширенной линейки принтеров G-Series в общей структуре настольных принтеров Zebra.

	Модель	GK420	GX420	GX430	LP/TLP 2844	TLP 3842™	LP/TLP 2844-Z	TLP 3844-Z™					
	Макс. ширина печати		104mm		104mm								
	К-во этикеток в день		1 рулон		1 рулон								
	Разрешение печатающей головки	8 точек/мм	8 точек/мм	12 точек/мм	8 точек/мм	12 точек/мм	8 точек/мм	12 точек/мм					
	Макс. скорость печати	127мм/секунду	152мм/секунду	102мм/секунду	102мм/секунду	51мм/секунду	102мм/секунду	102мм/секунду					
бзор	Программные языки	ZPL® и EPL™ (одновременная загрузка в памяти)			EPL	EPL	ZPL	ZPL					
й о	Стандартное подключение	Последовательное и USB и параллельное			Последовательное, параллельное и USB								
Краткий обзор	Подключение (опции)	10Base-T Ethernet	10/100 Ethernet и бес 802.11b/g и	проводный интерфейс: ли Bluetooth®	10Base-T Ethernet								
Х	ЖК-дисплей	х ✓ (в качестве опции с беспроводным интерфейсом)			×								
исти	Материал корпуса принтера		Пластик		Пластик								
Характеристики принтера	Стандартная флэш-память (общая)		4Мб		512Кб	1Мб	4M6						
Хара прин	Стандартное ОЗУ (общая память)		8Мб		256Кб	512K6	8	вмб					
теры и вес ритные теры	Габаритные размеры	Прямая термопечать (GK420d™, GX420d™): 210мм x 171мм 152мм			Прямая термопечать (LP 2844, LP 2844-Z™): 216мм x 193мм x 168мм								
	(ГхШхВ)	Термоперенос (GK4201	t™, GX420t™, GX430t™):	254мм х 193мм х 191мм	Термоперенос (TLP 2844™, TLP 2844-Z™, TLP 3842, TLP 3844-Z): 238мм, 198мм, 173мм								
Pasw Faбa pasw	Bec	Прямая тер	мопечать: 1.4кг Термопо	еренос: 2.1кг	Прямая термопечать: 1.5кг Термоперенос: 1.7кг								
E	Мин. ширина бумаги для печати		19mm		25.4mm								
Бумага	Дополнительное оборудование	Передвигающийся да	тчик, отделитель этикето (опция)	ок, отрезной механизм	Отделитель этикеток, отрезной механизм (опция)								

Расходные материалы для успешного бизнеса



Оригинальные расходные материалы Zebra™ продлевают срок службы и повышают производительность принтеров Zebra. В предлагаемой таблице приводится ассортимент материалов для печати этикеток ZipShipSM. Значительная часть этикеток ZipShip используется с новыми принтерами G-Series. Если Вас заинтересовала более подробная информация, ознакомьтесь с прайс-листом ZipShip на web сайте www.accesszebra.com

Название продукции	тп/пп	Описание	Основные характеристики	Государственные учреждения	Логистика	Медицинское обслуживание	Производство	Парковка	Почтовое обслуживание	Розничная торговля	Коммунальное хозяйство	Сфера гостиничного бизнеса, развлечений и услуг	Рабочая температура – мин.	Рабочая температура – макс.
Z-Perform™ 1000D 80 Receipt	пп	Чековая лента толщиной 80 микрон	Низкая стоимость, срок хранения внутри помещений – 5 лет	1				1	1	1	1	1	-5	49
Z-Perform 1000D	пп	Экономичные бумажные этикетки, универсальная фиксированная наклейка	Низкая стоимость		1				1	1			-20	50
Z-Perform 1000T	тп	Экономичные бумажные этикетки, универсальная фиксированная наклейка	Низкая стоимость		1		1		1				-20	80
Z-Select™ 2000D	пп	Бумажные этикетки высокого качества, универсальная фиксированная наклейка	Превосходное качество изображения; высокие параметры влагостойкости		1	1			1	1	1		-40	50
Z-Select 2000D Removable	пп	Бумажные этикетки высокого качества, универсальная фиксированная наклейка	Превосходное качество изображения; высокие параметры влагостойкости			1				1	1		-40	50
Z-Select 2000D 190 Tag	пп	Высокого качества бумажные бирки толщиной 185 микрон	Превосходное качество изображения; высокая устойчивость к выцветанию от воздействия УФ света		1		1			1			-5	49
Z-Select 2000T	тп	Бумажные этикетки высокого качества, универсальная фиксированная наклейка	Отличное качество изображения; высокая скорость печати	1	1	1	1		1				-20	90
PolyE 3000T Gloss	тп	Белые глянцевые полиэтиленовые этикетки, универсальная фиксированная наклейка	Пригодность для повторного использования с усадочной пленкой для паллетов; недорогой синтетический материал; высокая устойчивость к износу по сравнению с бумажными этикетками		1		1			1			-10	60
Z-Ultimate® 3000T White	тп	Белые глянцевые полиэфирные этикетки, универсальная фиксированная наклейка	Превосходные параметры стойкости к воздействию высоких температур, влаги и химических реагентов. Соответствие стандартам UL/CSA при использовании с красящими лентами Zebra 4800, 5095 и 5100			1	1			1	1		-40	150
Z-Ultimate 3000T Silver	тп	Серебристые глянцевые полиэфирные этикетки, универсальная фиксированная наклейка					1			1	1		-40	150
Next Generation Z-Band® Direct	пп	Наручные браслеты из полипропилена с полоской с клеевым слоем	Прорези, позволяющие определить, снимался браслет или нет; антибактериальное покрытие, высокая устойчивость к воздействию воды и большинства чистящих и моющих средств			1						1	-40	60
Z-Band 4000	тп	Наручные браслеты из полизфирной пленки с постоянным склеиванием	Более прочные и надежные браслеты; используются с красящей лентой на смоляной основе Zebra 5095			1						1	-29	149



Русский язык Региональный офис E-mail: warsaw@zebra.com

Другие офисы ЕМЕА Европа: Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Польша, Испания, Швеция **Ближний Восток и Африка:** Дубай, Индия, Южная Африка